

Chave Contatora tripolar

Mais proteção para seus equipamentos

A chave contator tripolar Ecopress é utilizada para a automação e a proteção de equipamentos com motores, como bombas e pressurizadores. Em sistemas de aquecimento, elas também são utilizadas para ativar funções específicas de controladores.

ESPECIFICAÇÕES	ECO12A	ECO18A	ECO25A	ECO32A	ECO40A
CORRENTE NOMINAL	12A	18A	25A	32A	40A
CORRENTE TÉRMICA	20A	32A	40A	50A	60A
CONTROLE DE POTÊNCIA (kW)					
220V	3	4	5,5	7,5	11
380V	5,5	7,5	11	15	18,5
660V	7,5	9	15	18,5	30
POTÊNCIA NOMINAL DE ISOLAMENTO UE (V)	660V				
TENSÃO NOM. OP.	220V				
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 / 60 HZ				
NÚMERO DE POLOS	3P + NA				
PESO	0,32KG	0,36KG	0,52KG	0,57KG	1,35 KG
DIMENSÕES (AxLxP)	94x80x52mm		105x88x62mm		135x125x80mm

INSTALAÇÃO ECO12A/ECO18A/ECO25A/ECO32A: Com 2 parafusos ou direto no trilho DIN de 35mm

INSTALAÇÃO ECO40A: Com 3 parafusos de 2,75mm ou direto no trilho DIN de 35mm



Alta Performance

Fabricado com materiais de alta qualidade.



Qualidade Internacional

Em conformidade com as mais recentes normas internacionais.



Alta Durabilidade


Vida útil de 10 milhões de manobras.




Excelente em Controladores

Excelente em aplicação com controladores de aquecimento.


12A e 18A



25A e 32A



40A



medidas em mm